



UNIWINE

VITRINES VERTICALES POUR VIN
EN SKINPLATE COULEUR BOIS



ISO Classe Climatique 4



VITRINES VERTICALES POUR VINS EN SKINPLATE COULEUR BOIS

La ligne Uniwine a été étudiée et réalisée pour réfrigérer des bouteilles de vin et elle est disponible en double version :

TEMPÉRATURE UNIFORME avec le système de réfrigération ventilé capable de garantir l'uniformité de la température à l'intérieure de la cuve. Idéale pour stocker des bouteilles de vin du même type, c'est-à-dire tout blanc, ou tout rosé ou tout rouge. À l'aide du thermostat digital vous pouvez bien finement régler la température idéale pour le type de vin à conserver.

TEMPÉRATURE DIVERSIFIÉE avec le système de réfrigération statique que par chute de froid détermine 3 différentes zones avec différentes températures comprises entre +3°C et +16°C. Idéale pour stocker les 3 différents types de vin au même temps.



Les Clayettes de couleur noir peuvent être utilisées soit horizontalement soit en position inclinée, pour pouvoir contenir les suivantes quantités de bouteilles de 75 Cl :

VPS 034W / VPV 034 W

Bouteilles en position verticale 100 bouteilles (en utilisant la clayette plastifiée standard - 4 étagères)

Bouteilles en position horizontale 96 bouteilles (en utilisant la clayette noire pour vin - 6 étagères)

Bouteilles en position inclinée 40 bouteilles (en utilisant la clayette noire pour vin - 8 étagères)

VPS 053W / VPV 053 W

Bouteilles en position verticale 140 bouteilles (en utilisant la clayette plastifiée standard - 4 étagères)

Bouteilles en position horizontale 114 bouteilles (en utilisant la clayette noire pour vin - 6 étagères)

Bouteilles en position inclinée 48 bouteilles (en utilisant la clayette noire pour vin - 8 étagères)

Le thermostat électronique est standard, l'installation électrique 230V/50Hz/1 suit les normes CE et le Gaz utilisé est sans CFC

La grille frontale est facilement démontable pour un nettoyage plus aisé du condenseur, essentiel pour prolonger au maximum la vie de l'appareil. Le groupe moteur rangé en bas, est escamotable pour faciliter l'intervention de maintenance.

La porte à fermeture automatique, est équipée d'une charnière avec blocage à 90° pour faciliter le chargement et le déchargement des bouteilles. Pratiquement quand on est à moins de 90° d'ouverture de la porte, elle se ferme automatiquement, mais quand on est à plus de 90° d'ouverture alors elle reste ouverte.

L'appareil est équipé de roulettes unidirectionnelles avec sa propre vis de blocage.

En option on peut avoir les versions avec alimentation 115V/60Hz ou 230V/60Hz

Classe climatique ISO 4 – testé pour un bon fonctionnement jusqu'à une température ambiante de +32°C