



UNIWINE



ISO Classe Climatica 4



VETRINE VERTICALI PER VINO IN SKINPLATE COLOR LEGNO

La linea Uniwine è stata studiata e realizzata per la refrigerazione delle bottiglie di Vino

È disponibile in due versioni:

MONOTEMPERATURA con refrigerazione ventilata che garantisce l'uniformità della temperatura all'interno della vasca, ideale per lo stoccaggio di bottiglie di vino dello stesso tipo, o tutto bianco o tutto rosso o tutto rosé. Con il termostato digitale regolate con precisione la temperatura ideale per il tipo di vino da conservare.

TEMPERATURA DIVERSIFICATA con refrigerazione statica che per caduta di freddo determina tre zone con diverse temperature che vanno da +3°C a +16°C. Ideale per stoccare tutti e tre i tipi di vino nello stesso frigorifero.



I ripiani, di colore nero, possono essere utilizzati sia in orizzontale che inclinati ottenendo così, con bottiglie da 75 Cl, le seguenti capacità:

VPS 034W / VPV 034 W

Bottiglie in posizione verticale 100 bottiglie (usando 4 superfici)

Bottiglie in posizione orizzontale 96 bottiglie (usando 6 superfici)

Bottiglie in posizione inclinata 40 bottiglie (usando 8 superfici)

VPS 053W / VPV 053 W

Bottiglie in posizione verticale 140 bottiglie (usando 4 superfici)

Bottiglie in posizione orizzontale 114 bottiglie (usando 6 superfici)

Bottiglie in posizione inclinata 48 bottiglie (usando 8 superfici)

Il termostato elettronico è di serie, l'impianto elettrico è a norme CE 230V/50Hz/1 e il Gas è privo di CFC

La griglia frontale è facilmente asportabile per facilitare la regolare pulizia del condensatore, fondamentale per prolungare la vita dell'apparecchio, e il basamento del gruppo motore è basculante per facilitare gli interventi di manutenzione.

La porta autochiudente è dotata di cerniera frenata a 90° per facilitare il carico e lo scarico delle bottiglie all'interno del frigorifero. Praticamente al di sotto dei 90° di apertura la porta si chiude automaticamente mentre oltre i 90° rimane aperta.

L'apparecchio è dotato di ruotine unidirezionali e relativa vite di fermo.

Come optional è disponibile anche l'alimentazione a 115V/60Hz o a 230V/60Hz

Classe climatica ISO 4 – testato per un buon funzionamento in ambienti sino a +32°C